

## **INAUBA – Innen-Außenfensterbank und Balkonaustrittsprofil** (patentiert und ausgezeichnet )

Aluminium Hohlkammerprofil, aus stranggepressten Aluminiumprofilen  
aus AlMgSi0,5 F22 nach DIN 1748

**Montage des INAUBA-Profiles:** in Mörtelbett oder stabilen Schaum legen.  
INAUBA – Profile soll zwischen 20 und 30 mm über der fertigen Fassade stehen.  
Die Oberflächen sind mit einer abziehbaren – Schlauch -PE-Schutzfolie versehen.

**Geometrie:** glatt auf Fensterbank-Seite, längs geriffelt auf der Balkonaustrittseite

- Profile sollen begehbar sein, z.B. beim Fensterputzen
- keine unterstützenden Halter notwendig
- unempfindlich gegen Nässe
- zeitloses Rechteckdesign
- kein Antidröhn und kein kompliziertes Zubehör notwendig
- eingebautes INAUBA – Profil ist austauschbar bzw. renovierbar, keine Putzschäden bei Ausbauen: Die Endkappe bleibt bei Reko-Maßnahmen in der Fassade eingeputzt.

### **Einsatzgebiete:**

- Innenfensterbank,
- Außenfensterbank oder
- Balkonaustritt

### **Oberflächen:** (auswählen!)

- Alu-Blank oder Naturblank
- Silber eloxiert E6 / EV1
- Mittelbronze eloxiert E6 / C 33
- Dunkelbronze eloxiert E6 / C 34
- KS-Pulverbeschichtet in RAL 9016 – verkehrsweiß
- KS-Pulverbeschichtet in RAL nach RAL-Karte laut Auftraggeber
- KS-Pulverbeschichtet in Sonderfarben nach Vorgabe oder Muster)

**Profilstärke:** 30 mm

**Wandstärke:** 3,0 mm

**Profiltiefen:** 150, 200, 250, 300, 350 mm

**Seitliche Abschlüsse:** Aluminiumendkappe – aufsteckbar (für rechts und links)

Abriegelung erfolgt ringsum durch einen witterungsbeständigen Polyurethan-Dichtstoff

INAUBA / \_\_\_\_\_(Profiltiefe) / \_\_\_\_\_(Oberfläche)

Länge: \_\_\_\_\_ mm

Menge: \_\_\_\_\_ Stück

### **Bezugquelle:**

ALU-Systemtec Eilenburg GmbH  
Gustav-Adolf-Ring 16  
04838 Eilenburg

TEL: 03423/ 70 64 19-0

FAX: 03423/ 70 64 199

Internet: [www.guntia-systeme.de](http://www.guntia-systeme.de)

E-Mail: [info@guntia-systeme.de](mailto:info@guntia-systeme.de)